



**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA
PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA NA
AUTOMATSKOJ POSTAJI ZA
PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA
JAKUŠEVEC U 2017. GODINI**



Zagreb, ožujak 2018.



EKONERG♦Ispitni laboratorij♦Koranska 5, Zagreb
Tel: +385 (0)1 6000-111; Faks: +385 (0)1 6171-560



Naručitelj:

GRAD ZAGREB
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ZGOS
Zeleni trg 3
10000 Zagreb

Radni nalog:

I-02-3127/17

Oznaka izvješća:

L/I-02-3127/17

Naslov:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA NA AUTOMATSKOJ POSTAJI ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA JAKUŠEVEC

IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

Tehnički voditelj Ispitnog laboratorija:

Mato Papić, dipl. ing. stroj.


Direktor Odjela za mjerjenja i analitiku:

Bojan Abramović, dipl. ing. stroj.

Direktor:

Mr. sc. Zdravko Mužek, dipl. ing. stroj.

Zagreb, 20. ožujak 2018.



SADRŽAJ

1.	UGOVORNI ODNOŠI.....	4
2.	MJERENJA SUKLADNO AKREDITIRANIM METODAMA.....	4
3.	REFERENTNI DOKUMENTI	5
3.1	Propisi Republike Hrvatske	5
3.2	Norme.....	5
3.3	Direktive i propisi EU.....	5
4.	CILJANA KVALITETA PODATAKA.....	6
5.	OPĆI PODACI.....	7
5.1	Metapodaci	7
5.2	Mjerni sustav	8
5.3	Specifikacija mjernih instrumenata i analiti.....	9
5.4	Lokacija	9
5.4.1	Makrolokacija	9
5.4.2	Mikrolokacija	10
5.5	Klasifikacija postaje	10
6.	SAŽETAK QA/QC PLANA MREŽE	11
7.	SAŽETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI MJERNIH PODATAKA.....	11
7.1	Sažeti opis svih aktivnosti	11
7.2	Provjera statusa tehničke ispravnosti mjerene opreme	11
7.3	Provjera ispunjavanja QC standarda.....	12
7.4	Kritička i logička provjera mjernih podataka	12
7.5	Označavanje statusa valjanosti mjernih rezultata.....	12
7.6	Način prikazivanja validiranih podataka	12
8.	TEHNIČKA ISPRAVNOST I MJERNA SLJEDIVOST	13
8.1	Tehnička ispravnost postaja.....	13
8.2	Onečišćujuće tvari koje su praćene na mjernoj postaji.....	13
8.3	Mjerna sljedivost i osiguranje kvalitete mjerjenja.....	13
9.	PREGLED FUNKCIONALNOSTI POSTAJE	13
10.	REZULTATI	14
10.1	Koncentracije onečišćujućih tvari i obrada podataka.....	14
10.2	Evaluacija mjernih podataka	14
10.2.1	Zakonska osnova	14
10.2.2	Granične vrijednosti i učestalost dozvoljenih prekoračenja.....	14
10.2.3	Evaluacija rezultata.....	15
11.	KATEGORIZACIJA ZRAKA.....	17



1. UGOVORNI ODNOSI

Sukladno nalogu broj I-02-3127/17 na temelju ugovora 2-17/N-OS-112/16 sklopljenom između Zagrebačkog Holdinga i Ekonerga - Instituta za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. i Instituta za medicinska istraživanja (IMI), Ekonerg je bio obavezan u 2017. godini izvršiti provjeru kvalitete mjerena i podataka, za mjerena svih parametara u mreži kao i validaciju mjernih podataka na postaji za praćenje kvalitete zraka Jakuševac. Ekonerg radi mjerena sumporvodika (H_2S) i amonijaka (NH_3), a IMI, merkaptane i lebdeće čestice PM_{10} s analizom PAU i teških metala.

Provjera kvalitete mjerena i podataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17) i Pravilniku o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 3/16).


Sukladno istom zakonu i pravilnicima te Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17) izrađeno je i ovo izvješće.

Analizirani su validirani mjerni podaci od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

2. MJERENJA SUKLADNO AKREDITIRANIM METODAMA

Mjerenja H_2S je prema akreditiranim ispitnim metodama provodio Ekonerg Ispitni laboratorij koji je osposobljen prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007:

Mjerna metoda	Norma
Mjerenje koncentracije sumporovodika u vanjskom zraku ekvivalentno standardnoj metodi	UV fluorescencija uz prethodno uklanjanje SO_x i konverziju H_2S u SO_2 HRN EN 14212:2012 – Mjerenje koncentracije sumporovog dioksida u zraku ultraljubičastom fluorescencijom (EN 14212) + HRN EN 14212:2012/Ispr. 1:2014



3. REFERENTNI DOKUMENTI

3.1 Propisi Republike Hrvatske


- ◀ Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17)
- ◀ Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17)
- ◀ Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za provedbu odluke komisije 2011/850/EU (NN 3/16)
- ◀ Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17)

3.2 Norme

- ◀ HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za sposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

3.3 Direktive i propisi EU

- ◀ Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
- ◀ Direktiva Komisije (EU) 2015/1480
- ◀ Provedbena odluka Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU)
- ◀ Guidance on the Decision 2011/850/EU
- ◀ „Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network“; EEA Technical Report No. 12
- ◀ “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the EoI 2004 data Procedures and results”; ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim Mol and Patrick van Hooydonk



4. CILJANA KVALITETA PODATAKA

Zahtjevi za kvalitetom mjernih podataka o kvaliteti zraka definirani su Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka.


Slijedeći zakonsku i normativnu regulativu postavljeni su zahtjevi na kvalitetu podataka koji su opisani u tablici 1.

Tablica 1.

Parametar kvalitete podataka	H ₂ S, NH ₃
Mjerna nesigurnost	15%
Minimalan obuhvat podataka	90%
Minimalna vremenska pokrivenost	-

Kod sjedinjavanja 10 minutnih vrijednosti u jednosatne vrijednosti (usrednjavanja podataka) zahtjeva se minimalni obuhvat podataka od 75%.

Kod izračunavanja viših vremena usrednjavanja također se zahtjeva minimalan obuhvat podataka od 75%.




5. OPĆI PODACI

5.1 Metapodaci

Metapodaci za mjernu postaju Jakuševac prikazani su u tablici 2.

Tablica 2.

1. PODACI O MREŽI		
1.1.	Naziv: Mreža za praćenje kvalitete zraka Zagrebački holding d.o.o., ZGOS	
1.2.	Kratika: GZ04	
1.3.	Tip mreže: lokalna mjerna mreža posebne namjene	
1.4.	Tijelo odgovorno za upravljanje mrežom:	
1.4.1.	Naziv	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica ZGOS
1.4.2.	Ime odgovorne osobe	Marija Novosel, mag.kem.
1.4.3.	Adresa	Jakuševac bb
1.4.4.	Telefon	01/6421-512
	Fax	01/6429-651
1.4.5.	e-mail	Marija.Novosel@zgh.hr
1.4.6.	Web adresa	www.zgos.hr
2. PODACI O POSTAJI		
1. Opći podaci		
1.1.	Ime postaje	Jakuševac
1.2.	Ime grada	Zagreb
1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	JAK001
1.4.	Kod postaje	GZ0401
1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada
1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	ZGOS, HAOP, Grad Zagreb
1.7.	Ciljevi mjerjenja	Procjene utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš
1.8.	Geografske koordinate	45,763728; 16,018014
1.9.	NUTS	
1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	H ₂ S, NH ₃ , ukupni merkaptani, PM ₁₀ , Pb, Ni, As, Cd i PAU u PM ₁₀
1.11.	Meteorološki parametri	ne mijere se
1.12.	Druge informacije	
2. Klasifikacija postaje		
2.1.	Tip područja	
2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	
2.3.	Dodatne informacije o postaji	
3. Mjerna oprema		
3.1. Naziv: Sekvencijalni sakupljač lebdećih čestica SEQ 47/50		
3.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
R-SH	Ručno sakupljanje	Analiza – spektrofotometrija



PM ₁₀	Automatsko sakupljanje	Analiza – gravimetrijska metoda HRN EN 12341:2014 (EN 12341:2014)
Pb, Cd, Ni, As u PM ₁₀	Automatsko sakupljanje	Analiza – spektrometrija masa induktivno spregnute plazme (ICP MS)
PAU u PM ₁₀	Automatsko sakupljanje	Analiza – tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti uz fluorescentni detektor (HPLC-FD)
H ₂ S	Automatski analizator	UV fluorescencija
NH ₃	Automatski analizator	Kemiluminiscencija
4. Značajke uzorkovanja		
4.1.	Lokacija mjernog mesta	Nogometno igralište NK "Sava"
4.2.	Visina mesta uzorkovanja	cca 10-15 m
4.3.	Učestalost integriranja podataka	1h/24h za vrijeme intervala praćenja
4.4.	Vrijeme uzorkovanja	dnevno

5.2 Mjerni sustav

Postaja je standardnog tipa izotermičkog skloništa s kontroliranim klimatskim uvjetima. Instrumenti i uzorkivači rade na osnovu mjernih principa referentnih metoda navedenih u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka. Mjerni sustav povezan je direktnom vezom putem ADSL linije internet vezom sa nadzornim računalom u Ispitnom laboratoriju tvrtke Ekonerg pomoću sustava za prikupljanje i slanje podataka IDA ZRW.

Mjerni sustav sastoji se od sljedećih komponenti opisanih u tablici 3:

Tablica 3.

Komponenta sustava	Proizvođač
Izotermičko sklonište za smještaj mjernih uređaja,	MLU
APSA-370 + CU H ₂ S analizator	Horiba
APNA-370 + CU NH ₃ analizator	Horiba
Sekvencijalni sakupljač lebdećih čestica SEQ 47/50	Leckel
Sustav za kontrolu odziva AFCU 360M	Horiba
Permeacijske cjevčice	Horiba
Sustav za prikupljanje i slanje podataka	Horiba
Termostatirani sustav grijanja i hlađenja	LG
Sustav za uzorkovanje merkaptana	IMI

5.3 Specifikacija mjernih instrumenata i analiti

Sva automatska mjerena izvode se kontinuirano prema normiranim metodama definiranim u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka. Svi instrumenti posjeduju Tipsko odobrenje sukladno relevantnim normama. U tablici 4 prikazani su mjerni princip, vrijeme usrednjavanja i granica detekcije za pojedini analizator.

Tablica 4.


Instrument, analit	Mjerni princip	Vrijeme usrednjavanja (min)	Granica detekcije ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Horiba APSA-370+CU, H_2S	UV fluoroscencija	60	1,52
Horiba APNA-370+CU, NH_3	kemiluminiscencija	60	15,24

5.4 Lokacija

Makrolokaciju i mikrolokaciju mjerne postaje odabrao je Pomoćnik tehničkog voditelja laboratorija.

5.4.1 Makrolokacija

Postaja je smještena u jugoistočnom dijelu grada Zagreba u blizini odlagališta otpada Jakuševac i cca 1km od Ranžirnog kolodvora Zagreb (Slika 1).



Slika 1. Makrolokacija postaje Jakuševac

5.4.2 Mikrolokacija


Postaja je smještena cca 100 metara od centra odlagališta otpada, 300 metara od kompostane, 30 metara od naselja s obiteljskim kućama i 10 metara od lokalne prometnice. Na slici 2 označena je mikrolokacija postaje.



Slika 2. Mikrolokacija postaje Jakuševac

5.5 Klasifikacija postaje

Postaja je po tipu područja industrijska jer je isključiva namjena postaje praćenje utjecaja odlagališta otpada i kompostane na kvalitetu zraka.



6. SAŽETAK QA/QC PLANA MREŽE

Za postizanje ciljane kvalitete podataka definiran je sustav kvalitete. Kod kreiranja QA/QC plana prvenstveno smo se vodili odrednicama norme HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorijskih naputcima iz „Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network“ EEA Technical Report No. 12 I “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the Eol 2004 data Procedures and results” ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005 Wim Mol and Patrick van Hooydonk

Sustav osiguranja i provjere kvalitete mjerjenja sadržava sljedeće komponente:

1. Dnevna automatska provjera odaziva instrumenata na nulti i span plin
2. Redovna dnevna validacija podataka i stanja instrumenata
3. Redovni dvotjedni obilasci postaja
4. Po potrebi ugađanje instrumenata na postaji
5. Mjesečna izvješća
6. Godišnji servisi
7. Godišnje umjeravanje instrumenata i ispitivanje radnih karakteristika sukladno relevantnim normama
8. Izvanredni servisi – nakon značajnijih zahvata na instrumentima obavezno umjeravanje
9. Sudjelovanje u usporednim mjerenjima

7. SAŽETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI MJERNIH PODATAKA

Podaci o koncentracijama satnih vremena usrednjavanja onečišćujućih tvari u zraku koje se prate mjerjenjem kvalitete zraka na postaji, prema donesenim programima mjerjenja razine onečišćenosti zraka predstavljaju osnovni izvor podataka potrebnih za izvještavanje i razmjenu informacija sukladno regulativi RH i EU.

Kao takvi moraju biti valjani odnosno provjereni (validirani) prema referentnim dokumentima navedenim u točki 3.

7.1 Sažeti opis svih aktivnosti


Slijedeći odredbe odluke EK 2011/850/EU, a u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 te normama za pojedine onečišćujuće tvari, validacija podataka obavlja se na osnovu provedbe QA/QC plana mjerjenja kao i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.

Postupak se sastoji od provjere tehničke ispravnosti instrumenata i sustava za mjerjenje, provjere ispunjavanja kriterija kontrole kvalitete mjerjenja i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.

Ove aktivnosti obavljaju se svakodnevno za protekla 24 sata na centralnom računalu pomoću podataka iz baze podataka i direktnim pristupom računalima ili datalogerima u svakoj pojedinoj postaji. Baza podataka sastoji se od svih mjernih, QA/QC i servisnih podataka o mreži koja se kontinuirano popunjava najnovijim podacima.

7.2 Provjera statusa tehničke ispravnosti mjerene opreme

Provjera statusa instrumenata uređaja obavlja se na način da se direktno putem programa Data communication server i internetske veze centralno računalo spoji na računalo u provjeravanoj stanici koje je povezano sa svim relevantnim komponentama mjernog sustava postaje. Ovo omogućava uvid u statuse tehničke ispravnost uređaja sukladno protokolima postavljenim od strane proizvođača opreme.



7.3 Provjera ispunjavanja QC standarda

Svi uređaji za mjerjenje kvalitete zraka u okviru provedbe QC mjerjenja imaju automatsku periodičku (svakih 25 sati) provjeru odziva na nulti i span (konc. analita u iznosu od 80% mjernog područja) plin. Sukladno zadanim standardima svaka provjera bit će označena sa slovo E (error) ukoliko rezultati provjere prelaze zadane granice.

Na osnovu ove provjere može se zaključiti na koji način provjeravani instrument reagira na poznatu koncentraciju plina odnosno neprisutnost istog u nultom (filtriranom) zraku i postoje li trendovi u odgovoru instrumenta. Općenito ovako dobivene informacije predstavljaju kvalitetan uvid u funkcionalnost instrumenta te omogućavaju pravovremenu reakciju prije negoli se kvaliteta podataka spusti ispod postavljenih granica.

7.4 Kritička i logička provjera mjernih podataka

Programi Data Communication Server Presentation i ISKAZ preko baze podataka sa svih postaja omogućava uvid u sve mjerne, servisne i statusne podatke sa postaja. Ovo podrazumijeva 10 minutne i satne mjerne vrijednosti, postotak obuhvata rezultata, radovi na održavanju, alarmi i drugo. Kritička i logička provjera podataka predstavlja procjenjivanje valjanosti podataka uzimajući u obzir sve parametre koji mogu govoriti o valjanosti podataka poput izuzetno visokih rezultata, rezultata koji se prebrzo mijenjaju i rezultata koji previše odstupaju od očekivanih pri danim uvjetima (meteorološkim, prometnim, lokacijskim itd). Također uzima u obzir i usporedbu s prethodnim mjerjenjima pri sličnim uvjetima i mjerjenjima drugih onečišćujućih tvari kao i mjerjenja s drugih (obljižnjih) postaja u mreži. Općenito ovaj postupak predstavlja upotrebu svih znanja, saznanja i iskustava na području kvalitete zraka sa ciljem što kvalitetnije procjene valjanosti podataka.

7.5 Označavanje statusa valjanosti mjernih rezultata

Označavanje statusa valjanosti mjernih podataka obavlja se u ISKAZ-u i excel validacijskim listama svakodnevno na osnovi gore opisanog postupka.

Podaci se označavaju na sljedeći način:


LEGENDA	
zapis bez GV	
zapis < 0	
zapis < GV	
zapis > GV	
odr. zero/span	
QA postupak	
obuhvat < 75%	
pogreška	
nema zapisa	
nevalidno	broj+N

— instrument na redovnoj kalibraciji ili redovnom održavanju

— može biti i u drugoj boji ove legende

7.6 Način prikazivanja validiranih podataka

Validirani podaci prikazuju se u xls formatu. Podaci za sve onečišćujuće tvari sadržani su u jednoj datoteci u obliku triju tablica na tri lista nazvana „Prilog 1“; „Prilog 2“ i „Prilog 3“ u ovisnosti koju vrstu podataka prikazuje. Osim validiranih satnih vrijednosti tablice sadržavaju i statističke podatke kako je to opisano u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka. Tablice se nalaze u prilozima u elektroničkom obliku na CD-u. U prilogu 6 nalaze se validirani podaci u xls formatu o mjerjenjima kvalitete zraka Instituta za medicinska istraživanja (IMI) za njihov dio mjernog programa.



8. TEHNIČKA ISPRAVNOST I MJERNA SLJEDIVOST

8.1 Tehnička ispravnost postaja

Svi postupci osiguravanja tehničke ispravnosti postaje obavljeni su od strane ovlaštenog servisera za instrumente proizvođača Horiba i Leckel, tvrtke Ekonerg.

8.2 Onečišćujuće tvari koje su praćene na mjernoj postaji

Onečišćujuće tvari koje je tvrtka Ekonerg pratila na mjernoj postaji Jakuševec u 2017. godini:

- Sumporovodik (H_2S)
- Amonijak (NH_3).

8.3 Mjerna sljedivost i osiguranje kvalitete mjerena

Praćenje koncentracija gore navedenih onečišćujućih tvari izvodilo se kontinuiranim mjerjenjima prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17).

U periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine rad instrumenta je redovno provjeravan preko analiziranja dobivenih rezultata i putem "zero" i "span" provjera. Rezultati provjera nalaze se u bazi podataka postaje.

Svi mjerni instrumenti umjereni su u akreditiranom umjernom laboratoriju tvrtke Ekonerg sukladno propisanim radnim postupcima prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i relevantnim normama za svaku metodu.

Certifikati o umjeravanju sa dokazima mjerne sljedivosti do SI jedinica prema ISO 17025 nalaze se u dokumentaciji postaje.

9. PREGLED FUNKCIONALNOSTI POSTAJE


Tijekom 2017. godine na mjernoj postaji Jakuševec ostvarena je prosječna razina obuhvata podataka od 96,45% za satno odnosno 96,75% za 24-satno vrijeme usrednjavanja. Mjerne nesigurnosti za H_2S i NH_3 izračunate su iz podataka dobivenih provođenjem testova radnih karakteristika za svaki instrument u 2017. godini i rezultata dobivenih testovima izvedenim tijekom ishođenja tipskog odobrenja u skladu sa relevantnim normama za referentne metode. Kvaliteta podataka izražena na ovaj način zadovoljava kriterije iz točke 4 za sva mjerena.

Ostvarena kvaliteta podataka prikazana je u tablici 5.

Tablica 5. Ostvarena kvaliteta podataka

Postaja Jakuševec	* H_2S [%]	NH_3 [%]	sr.vr. [%]
satni podaci	98,80	94,10	96,45
24-satni podaci	98,90	94,60	96,75
Mjerna nesigurnost [%]	<15		

*metode akreditirane prema HRN EN ISO/IEC 17025



10. REZULTATI

10.1 Koncentracije onečišćujućih tvari i obrada podataka

Tijekom 2017. dobiveni rezultati prikazani su i obrađeni u prilozima 1-3 (nalaze se u elektroničkom obliku na CD-u).

Prilog 1. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari satnih vremena usrednjavanja

Prilog 2. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24-satnih vremena usrednjavanja

Prilog 3. Statistička obrada podataka sa kategorizacijom kvalitete zraka

10.2 Evaluacija mjernih podataka

10.2.1 Zakonska osnova


Ocenjivanje razine onečišćenosti zraka izvedeno je sukladno Članku 24. i 25. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17) te Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, 84/17).

10.2.2 Granične vrijednosti i učestalost dozvoljenih prekoračenja

Za evaluaciju rezultata korištene su, sukladno gore spomenutoj Uredbi, granične vrijednosti i učestalost dozvoljenih prekoračenja iz tablice 6.

Tablica 6. Razine granične vrijednosti (GV) i učestalost dozvoljenih prekoračenja

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Razina granične vrijednosti (GV)	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
H_2S	1 sat	$7 \mu\text{g}/\text{m}^3$	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	$5 \mu\text{g}/\text{m}^3$	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
NH_3	24 sata	$100 \mu\text{g}/\text{m}^3$	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine



10.2.3 Evaluacija rezultata

Satno usrednjavanje

Tijekom 2017. godine koncentracije sumprovodika (H_2S) prekoračile su graničnu vrijednost 144 puta za satno vrijeme usrednjavanja (označeno crvenom bojom – Prilog 1).


Dnevno usrednjavanje

Tijekom 2017. godine koncentracije sumporovodika (H_2S) za 24-satno vrijeme usrednjavanja prekoračile su graničnu vrijednost 6 puta (označeno crvenom bojom – Prilog 2), dok koncentracije amonijaka (NH_3) za 24-satno vrijeme usrednjavanja tijekom 2017. godine nisu prekoračile niti jednom graničnu vrijednost (Prilog 2).

Na slici 3 prikazana su prekoračenja graničnih vrijednosti 24-satnih koncentracija H_2S i označena su crvenom bojom.

Srednja godišnja vrijednost, pragovi upozorenja i pragovi procjene za H_2S i NH_3 nisu propisani.

Iz raspoloživih podataka nije moguće sa sigurnošću utvrditi predominantni izvor onečišćenja.



2017

siječanj '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

veljača '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

ožujak '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

travanj '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

svibanj '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

lipanj '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

srpanj '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					


kolovoz '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

rujan '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2		
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

listopad '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

studenzi '17						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Slika 3. Kalendar prekoračenja GV koncentracija H_2S za 24-satno vrijeme usrednjavanja u 2017. godini na mjerne postaji Jakuševac



11. KATEGORIZACIJA ZRAKA

Prema rezultatima mjerena a sukladno regulativi Republike Hrvatske iz točke 3. ovog izvješća zrak je na ovom području u 2017. godini bio I kategorije u odnosu na koncentracije amonijaka (NH_3) i II kategorije u odnosu na koncentracije sumporovodika (H_2S), oboje s obzirom na kvalitetu življjenja (dodjavanje mirisom).

Tablica 7 prikazuje statističku obradu podataka i kategorizaciju kvalitete zraka.

Tablica 7. Statistička obrada mjernih podataka


STATISTIČKA OBRADA MJERNIH REZULTATA NA MJERNOJ POSTAJI JAKUŠEVEC ZA 2017. GODINU		
Statistički parametar / Onečišćujuća tvar	* H_2S ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	NH_3 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Minimalna satna vrijednost	-0,62	-1,19
Maximalna satna vrijednost	50,88	48,69
Srednja vrijednost satnih vremena usrednjavanja	1,98	10,63
Median satnih vremena usrednjavanja	1,67	9,22
Percentil 99,73 satnih vremena usrednjavanja	20,87	-
Minimalna 24 satna vrijednost	-0,45	0,57
Maximalna 24 satna vrijednost	10,07	26,09
Srednja vrijednost 24 satnih vremena usrednjavanja	1,98	10,61
Median 24 satnih vremena usrednjavanja	1,70	9,02
Percentil 98,1 24 satnih vremena usrednjavanja	4,89	24,11
Valjanih rezultata satnih vremena usrednjavana (%)	98,80	94,10
Valjanih rezultata 24 satnih vremena usrednjavana (%)	98,90	94,60
Broj prekoračenja satnog GV	144	-
Broj prekoračenja 24 satnog GV	6	0
Prekoračenje godišnje GV	-	-
Pragovi procjene	-	-
Kategorija kvalitete zraka	druga	prva

*metode akreditirane prema HRN EN ISO/IEC 17025

Izvješće izradili:

Vedran Vađić
Vedran Vađić, dipl. ing.

Željko Celić
Željko Celić, ing. el.



PRILOZI

- Prilog 1. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari satnih vremena usrednjavanja
- Prilog 2. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24 satnih vremena usrednjavanja
- Prilog 3. Statistička obrada podataka sa kategorizacijom kvalitete zraka
- Prilog 4. Elektronička verzija izvješća (Ekonerg)
- Prilog 5. Elektronička verzija izvješća (IMI)
- Prilog 6. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari mjerena kvalitete zraka Instituta za medicinska istraživanja (IMI)